

Modèle		FR480	FR550	FR650	FR780	FR920	
Moteur	Type	FPT Cursor 13, 6 cyl., 12,9 L	FPT Cursor 13 HD, 6 cyl., 12,9 L	FPT Cursor 16, 6 cyl., 15,9 L	FPT Cursor 16 HD, 6 cyl., 15,9 L	FPT V20, V8, 20 L	
	Puissance maxi (ch ECE R120)	476	544	653	775	911	
	Retraitement des émissions	Stage V (SCR EcoBlue)					
	Capacité réservoir standard/avec suppl. (L)	1200 / 1500					
Coupe	Largeur becs (nbre rangs)	6 ou 8	8	10	12		
	Largeur ramasseurs à herbe (m)	3 / 3,5 / 4					
	Largeur barres de coupe directe (m)	5 (Zürn ou Capello)			5 à 7 (Zürn ou Capello)		
	Entraînement outil frontal	Mécanique ou hydraulique			Hydraulique		
Rotor	Diamètre rotor (mm)	710					
	Largeur rotor (mm)	880					
	Longueur de coupe avec rotor unique (plage en mm)	5-26 / 4-22 / 3-16			5-26 / 4-22 / 3-16 / 2-13		
	Nombre de couteaux	2x10 / 2x12 / 2x16			2x10 / 2x12 / 2x16 / 2x20		
	Automatisme d'ajustement longueur de coupe	Option ActiveLoc (ajustement en fonction de la MS)					
	Réglage contre-couteau	Automatique					
Éclatage	Types rouleaux éclateurs disponibles	HD-PROLine (dents de scie)			DuraCracker (rouleaux renforcés + carbure de tungstène) ou DuraShredder (rouleaux spiralés)		
	Diamètre rouleaux éclateurs (mm)	250					
	Largeur rouleaux éclateurs (mm)	750					
	Écartement entre rouleaux éclateurs (plage/pas en mm)	1 / 6			1 / 4		
	Différentiel régime de rotation entre rouleaux (%)	30			30 ou 40		
	Mode d'escamotage rouleaux éclateurs	Escamotage hydraulique					
Autres paramètres	Capteur NIR	Option					
	Suivi automatique de la remorque par la goulotte	Option					
	Nombre de roues motrices	2 (4 en option)			4		
	Type d'entraînement des roues motrices	Hydrostatique à l'avant, pont arrière 4 roues motrices 100 % mécanique					
	Garde au sol avec monte standard (cm)	50 (minimale)					
	Rayon de giration sans outil avant (m)	5,4					
	Cartographie de rendement	Option					
	Poids à vide (kg)	13000	13100	13500	13650	15500	