

Modèle		Katana 650	Katana 850
Moteur	Type	Mercedes-Benz OM473, 6 cyl., 15,6 L	Liebherr D976, 6 cyl., 18 L
	Puissance maxi (ch ECE R120)	650	847
	Retraitement des émissions	Catalyseur SCR + EGR + FAP	Catalyseur SCR
	Capacité réservoir standard/avec opt. réservoir d'additif 215 L	1 225 / 1 010	1 430 / 1 215
Coupe	Largeur becs (nbre rangs)	8 - 10 - 12	10 - 12
	Largeur ramasseurs à herbe (m)	3	
	Largeur barres de coupe directe (m)	5,3 à 7 (Zürn ou Capello)	
	Entraînement outil frontal	Hydraulique	
Rotor	Diamètre rotor (mm)	720	
	Largeur rotor (mm)	800	
	Longueur de coupe avec rotor unique (plage en mm)	3,7 à 20,7 (config. 28 couteaux)	
	Nombre de couteaux	20 - 28 - 40	
	Automatisme d'ajustement longueur de coupe	Oui si capteur NIR	
	Réglage contre-couteau	Manuel - Option automatique	
Éclatage	Types rouleaux éclateurs disponibles	Profil dents de scie ou dents de scie + spirale en V (breveté)	
	Diamètre rouleaux éclateurs (mm)	300	
	Largeur rouleaux éclateurs (mm)	660	
	Écartement entre rouleaux éclateurs (plage en mm)	0 à 4	
	Différentiel régime de rotation entre rouleaux (%)	30 ou 40	
	Mode d'escamotage rouleaux éclateurs	Crémaillère	
Autres paramètres	Capteur NIR	Option	
	Suivi automatique de la remorque par la goulotte	Non	
	Nombre de roues motrices	4	
	Type d'entraînement des roues motrices	Moteur/réducteur dans chaque roue, moteur hydrostatique sur essieu arrière avec blocage différentiel automatique	
	Garde au sol avec monte standard (cm)	57	
	Rayon de giration sans outil avant (m)	N.C.	
	Cartographie de rendement	Option	
Poids à vide (kg)	16200	17500	