Tonnes à lisier de plus de 12 000 L	Fliegl							
	Twist Line	Maxx Line Plus	Maxx Line	Duo Line Plus	Alpha Line	Alpha Line	Big Foot	Poly Line
Modèle	PFW 13	PFW et HFW 12-14-16-18	PFW 20-25	PFW 12-14-16-18	PFW 12-14-16-18	PFW 25-27,5	PFW 16 - 18	HFW 12,5-14-15,5-18,5
Châssis (intégré ou non)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité réelle de la cuve (L)	13 000	12000, 14 000, 16 000 et 18 000	20 000 et 25 000	12000, 14 000, 16 000 et 18 000	12000, 14 000, 16 000 et 18 000	25 000-27 500	16 000 - 18 000	12 500, 14 000, 15 500 et 18 500
Type de cuve (matière)	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier et peint	Polyestère
Système d'aspiration	Compresseur, pompe à lobes ou vis	Compresseur, pompe à lobes ou vis	Compresseur, pompe à lobes ou vis	Compresseur, pompe à lobes ou vis	Compresseur, pompe à lobes ou vis	Compresseur, pompe à lobes ou vis	Compresseur, pompe à lobes ou vis	Compresseur, pompe à lobes ou vis
Bras de pompage, tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle	Bras de pompage par cône, bras plongeur ou tourelle
Section des tuyaux (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200
Attelage et outils arrière	Relevage mécanique à 4 points	Relevage mécanique à 4 points	Relevage mécanique à 4 points	Relevage mécanique à 4 points	Relevage mécanique à 4 points	Relevage mécanique à 4 points	Relevage mécanique à 4 points	Relevage mécanique à 4 points
Régulation (DPAE...)	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option
Essieux et suspensions (nb et type)	Simple	Tandem susp. lames, hydrau. ou pneumat.	Tridem	Tandem susp. lames, hydrau. ou pneumat.	Tandem susp. lames, hydrau. ou pneumat.	Tridem	Tandem susp. lames, hydrau. ou pneumat.	Tandem susp. lames, hydrau. ou pneumat.
Télégonflage disponible (oui/non/opt)	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option	Disponible en option
Poids à vide (nue) (kg)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC