

Modèle		BiG X 480	BiG X 530	BiG X 580	BiG X 630	BiG X 680	BiG X 780	BiG X 880	BiG X 980	BiG X 1080	BiG X 1180		
Moteur	Type	MTU 6R 1300, 6 cyl., 12,8 L		MTU 6R 1500, 6 cyl., 15,6 L		Liebherr D9508, V8, 16,16 L			Liebherr D9512, V12, 24,24 L				
	Puissance maxi (ch ECE R120)	490	530	593	653	687	775	898	979	1074	1156		
	Retraitement des émissions	SCR											
	Capacité réservoir standard/avec suppl. (L)	1 220 / 1 450					1 100 / 1 500						
Coupe	Largeur becs (nbre rangs)	XCollect 8 - 10 - 12 / EasyCollect 6 - 8 - 10 - 12 - 14											
	Largeur ramasseurs à herbe (m)	3 et 3,8											
	Largeur barres de coupe directe (m)	6,2 et 7,1 (chariot intégré sur le modèle 7,1)											
	Entraînement outil frontal	Cardan ou crabot automatique en option											
Rotor	Diamètre rotor (mm)	660											
	Largeur rotor (mm)	630					800						
	Longueur de coupe avec rotor unique (plage en mm)	4 à 30 (28 couteaux)											
	Nombre de couteaux	20 - 28 - 36					20 - 28 - 36 - 40						
	Automatisme d'ajustement longueur de coupe	Oui de série			Électrique manuel, automatique en option			Oui de série					
	Réglage contre-couteau	Électrique manuel, automatique en option			Automatique			Électrique manuel, automatique en option					
Éclatage	Types rouleaux éclateurs disponibles	105 / 123 dents - denture hélicoïdale inclinée à 5°					105 / 123 - 125 / 150 - 150 / 175 dents - denture hélicoïdale inclinée à 5°						
	Diamètre rouleaux éclateurs (mm)	250					250 et 305						
	Largeur rouleaux éclateurs (mm)	570					710						
	Écartement entre rouleaux éclateurs (plage en mm)	0,5 à 7											
	Différentiel régime de rotation entre rouleaux (%)	30					30, 40 et 50						
	Mode d'escamotage rouleaux éclateurs	Par translation, sous la machine, sans besoin de palan ou télescopique											
Autres paramètres	Capteur NIR	En option, pour humidité et valeur de fourrage (maïs, herbe, céréales immatures, lisier)											
	Suivi automatique de la remorque par la goulotte	Oui en option											
	Nombre de roues motrices	2 (4 en option)					4						
	Type d'entraînement des roues motrices	Hydrostatique pilotée											
	Garde au sol avec monte standard (cm)	45 (suspension hydraulique arrière de série)											
	Rayon de giration sans outil avant (m)	6,55					7,32						
	Cartographie de rendement	Crop Control en option - Visible en instantané sur smartphone/tablette/ordinateur et exportable											
	Poids à vide (kg)	13900			14100			16700		16900		17100	